



Prestone

REDEX

SIMONIZ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Hots Car Sanitiser

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта	Holts Car Sanitiser – Спрей за климатици за купето на автомобила
Код на продукта	HAPP0086B, HAPP0141A, HMTN0019A
Вътрешна идентификация	NQA2433
UFI	UFI: Q8E6-M0NE-M00H-QRRQ
Регистрационни забележки на REACH	Това е СМЕСКА; няма информация за регистрация, съдържаща се в този документ. HOLTS са класифицирани като потребител надолу по Веригата.

1.2. Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани приложения Продукт за поддръжка на автомобил.

1.3. Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com
info@holtsauto.com

ДИСТРИБУТОР: БОМАР БЪЛГАРИЯ ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: 02/ 958 19 51
e-mail: office@bomarbг.eu
www.bomarbг.eu

1.4. Телефон за спешни случаи

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	Гр. София 1606 Бул. Тотлебен 21 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ; http://www.pirogov.bg	+359 2 91 54 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация (ЕО 1272/2008)

Физични опасности	Aerosol 1 - H222, H229
Опасности за здравето	Дразнене на очите. 2 - H319
Опасности за околната среда	Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност



Сигнална дума

Опасно

Contact Spray

Предупреждения за опасност

H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Носете защитни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице.
P410 + P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с местните законови разпоредби.

UFI

UFI: Q8E6-M0NE-M00H-QRRQ

Съдържа

< 5% парфюми

Допълнителна предпазна мярка

P264 Да се измие замърсената кожа старателно след употреба
P337+P313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/помощ.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и лесни за изпълнение. Продължете с изплакването.

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

BUTANE	30-60%
CAS number: 106-97-8	EC number: 203-448-7
Класификация Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	
Ethanol	10-30%
CAS number: 64-17-5	EC number: 200-578-6
Класификация Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319	
ISOBUTANE	10-30%
CAS number: 75-28-5	EC number: 200-857-2
Класификация Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas	
PROPAN-2-OL	1-5%
CAS number: 67-63-0	EC number: 200-661-7
Класификация Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336	

Пълният текст на всички R-фрази и изречения за опасност е посочен в раздел 16

Hots Car Sanitiser

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване	Дръжте засегнатото лице далеч от топлина, искри и пламъци. Веднага изведете засегнатото лице на чист въздух. Когато дишането е затруднено, подходящо обучен персонал може да помогне на засегнатото лице чрез прилагане на кислород. Дръжте засегнатото лице на топло и в покой. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Поглъщане	Не е приложимо
Контакт с кожата	Измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава..
Контакт с очите	Отстранете пострадалия от източника на замърсяване. Отстранете контактните лещи и отворете широко клепачите. Плакнете в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване	Може да причини дразнене на дихателната система.
Поглъщане	Не се очакват вредни ефекти от количества, които е вероятно да бъдат погълнати случайно.
Контакт с кожата	Може да е леко дразнещ за кожата. Продължителното или многократно излагане може да причини силно дразнене.
Контакт с очите	Предизвиква сериозно дразнене на очите. Продължителният контакт причинява сериозно увреждане на очите и тъканите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния пожар.
---	---

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности	Риск от експлозия при нагряване. Контейнерите могат да се спукат силно или да се взривят при нагряване поради прекомерно натрупване на налягане.
-----------------------------	--

Опасни продукти на горене Въглеродни оксиди.

5.3. Съвети за пожарникарите

Предпазни действия по време на гасене на пожара	Преместете контейнерите от зоната на пожара, ако това може да се направи без риск.
--	--

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки Избягвайте вдишване на пари и контакт с кожата и очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за околната среда Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Hots Car Sanitiser

Методи за почистване Носете съответното подходящо защитно оборудване, например ръкавици, предпазни очила/лицев щит, респиратор, ботуши, дрехи или престилка. Отстранете всички източници на запалване. Без пушене, искри, пламъци или други източници на запалване около разсипа. Осигурете адекватна вентилация. Носете защитно облекло, както е описано в раздел 8 от този информационен лист за безопасност.

6.4. Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки при употребата Пазете далече от топлина, искри и открит огън. Избягвайте разсипването на материала. Да се избягва контакт с очите и кожата. Осигурете адекватна вентилация. Избягвайте вдишването на парите. Използвайте одобрен респиратор, ако замърсяването на въздуха е над допустимото ниво..

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки при съхранение Не излагайте на температури над 50°C

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Идентифицираните употреби на този продукт са описани подробно в раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрола

Гранични стойности на професионална експозиция

БУТАН

Дългосрочна граница на експозиция (8-часов TWA): WEL 600 ppm 1450 mg/m³

Краткосрочна граница на експозиция (15 минути): WEL 750 ppm 1810 mg/m³

ЕТАНОЛ

Дългосрочна граница на експозиция (8-часов TWA): WEL 1000 ppm 1920 mg/m³

Краткосрочна граница на експозиция (15 минути): WEL

ИЗОБУТАН

Дългосрочна граница на експозиция (8-часов TWA): OES 800 ppm

Краткосрочна граница на експозиция (15 минути): OES 800 ppm

ПРОПАН-2-ОЛ

Дългосрочна граница на експозиция (8-часов TWA): WEL 400 ppm 999 mg/m³

Краткосрочна граница на експозиция (15 минути): WEL 500 ppm 1250 mg/m³

WEL = граница на експозиция на работното място.

ЕТАНОЛ (CAS: 64-17-5)

DNEL вдишване; Дългосрочни системни ефекти: 950 mg/m³
 Работници - Вдишване; Краткотрайни локални ефекти: 1900 mg/m³
 Работници - Дермален; Дългосрочни системни ефекти: 343 mg/kg т.т./ден
 Общо население - Вдишване; Дългосрочни системни ефекти: 114 mg/m³
 Общо население - Кожно; Дългосрочни системни ефекти: 206 mg/kg т.т./ден
 Общо население - Орално; Дългосрочни системни ефекти: 87 mg/kg телесно тегло/ден
 Общо население - Вдишване; Краткотрайни локални ефекти: 950 mg/m³
PNEC прясна вода; Дългосрочно 0,96 mg/l
 морска вода; Дългосрочно 0,79 mg/l
 Периодично освобождаване; Дългосрочно 2,75 mg/l
 STP; Дългосрочно 580 mg/l
 Утайка (сладка вода); Дългосрочно 3,6 mg/kg сухо тегло на утайката
 Утайка (морска вода); Дългосрочно 2,9 mg/kg сухо тегло на утайката
 Почва; Дългосрочно 0,63 mg/kg сухо тегло на почвата

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL вдишване; Дългосрочни системни ефекти: 500 mg/m³
 Работници - Дермален; Дългосрочни системни ефекти: 888 mg/kg/ден
 Общо население - Вдишване; Дългосрочни системни ефекти: 89 mg/m³
 Общо население - Кожно; Дългосрочни системни ефекти: 319 mg/kg/ден
 Общо население - Орално; Дългосрочни системни ефекти: 26 mg/kg/ден

Hots Car Sanitiser

PNEC	прясна вода; Дългосрочно 140,9 mg/l
	морска вода; Дългосрочно 140,9 mg/l
	Утайка (сладка вода); Дългосрочно 552 mg/kg сухо тегло на утайката
	Утайка (морска вода); Дългосрочно 552 mg/kg сухо тегло на утайката
	Почва; Дългосрочно 28 mg/kg сухо тегло на почвата

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства



Подходящ инженерен контрол

Осигурете адекватна обща и локална вентилация на изгорелите газове

Защита на очите/лицето

Трябва да се носят следните предпазни средства: Предпазни очила срещу изпръскване с химикали.

Защита на ръцете

Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Препоръчително е ръкавиците да са направени от следния материал: Каучук (натурален, латекс). За да предпазите ръцете си от химикали, носете ръкавици, за които е доказано, че са непроницаеми за химикала и са устойчиви на разграждане.

Друга защита за кожата и Тялото

Носете подходящи дрехи, за да предотвратите вероятен контакт с течността и повтарящ се или продължителен контакт с парите.

Хигиенни мерки

Измийте се след края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене или ползване на тоалетна. Незабавно съблечете всяка замърсена дреха. Използвайте подходящ крем, за да предотвратите изсъхване на кожата. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Не пушете в работната зона.

Защита на дихателните пътища

Няма специални препоръки. Респираторна защита може да се изисква, ако настъпи прекомерно замърсяване на въздуха.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	Аерозол
Цвят	Безцветен
Мирис	нова кола.
Точка на запалване	Не е приложимо
Относителна плътност	0,793 при 20°C
Разтворимост(и)	Не се смесва с вода.

9.2. Друга информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност Не са известни опасности от реактивност, свързани с този продукт.

10.2. Химична стабилност

Стабилност Стабилен при нормални температури на околната среда.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции

Не са известни потенциално опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте топлина, пламъци и други източници на запалване. Избягвайте контакт със следните материали:
Силни окислителни. Силни алкали. Силни минерални киселини.

Hots Car Sanitiser

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват Не се очакват специфични изисквания при нормални условия на употреба.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане Въглероден оксид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти Няма налична информация.

Остра токсичност - орално

Бележки (орално LD₅₀) Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Остра токсичност - дермална

Бележки (дермален LD₅₀) Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Остра токсичност - при вдишване

Забележки (вдишване LC₅₀) Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Корозия/дразнене на кожата

Корозия/дразнене на кожата Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна сенсibiliзация

Респираторна сенсibiliзация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсibiliзация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Генотоксичност - in vivo Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Канцерогенност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

Репродуктивна токсичност - плодовитост Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност - развитие

Не съдържа никакви вещества, за които е известно, че са токсични за репродукцията.

Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция

STOT - еднократна експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Специфична токсичност за целеви органи - многократна експозиция

STOT - повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Вдишване Може да причини дразнене на дихателната система.

Поглъщане Не се очакват вредни ефекти от количества, които е вероятно да бъдат погълнати случайно.

Контакт с кожата Може да е леко дразнещ за кожата. Продължителното или многократно излагане може да причини силно дразнене.

Контакт с очите Предизвиква сериозно дразнене на очите. Продължителният контакт причинява сериозно увреждане на очите и тъканите.

Hots Car Sanitiser

Токсикологична информация за съставките.

БУТАН

Остра токсичност - орално

Остра токсичност през устата (LD₅₀
mg/kg)

5 000,0

Вид плъх

ПРОПАН

Остра токсичност - орално

Остра токсичност през устата (LD₅₀
mg/kg)

5 000,0

Вид плъх

АТЕ орално (mg/kg) 5,000.0

ЕТАНОЛ

Остра токсичност - орално

Остра токсичност през устата (LD₅₀
mg/kg)

10,470.0

Вид плъх

Остра токсичност - дермална

Остра дермална токсичност (LD₅₀mg/kg) 17 100,0

Вид заек

Остра токсичност - при вдишване

Остра токсичност при вдишване

(LC₅₀ пари mg/l) 124.7

Вид плъх

Корозия/дразнене на кожата

Корозия/дразнене на кожата Не дразни.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Сериозно око

увреждане/дразнене

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна сенсibiliзация

Респираторна сенсibiliзация Не предизвиква сенсibiliзация.

Сенсibiliзация на кожата

Кожна сенсibiliзация Не е сенсibiliзираща.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Не съдържа никакви вещества, за които е известно, че са мутагенни.

Канцерогенност

Канцерогенност Не съдържа никакви вещества, за които е известно, че са канцерогенни.

Репродуктивна токсичност

Репродуктивна токсичност -плодовитост

Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност -развитие

Това вещество няма доказателства за репродуктивна токсичност.

Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция

STOT - еднократна експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Специфична токсичност за целеви органи - многократна експозиция

STOT - повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност от аспирация

Опасност от вдишване Попадането в белите дробове след поглъщане или повръщане може да причини химикал пневмонит.

ИЗОБУТАН

Остра токсичност - орално

Остра токсичност през устата (LD₅₀mg/kg)

5 000,0

Вид плъх

АТЕ орално (mg/kg) 5,000.0

Hots Car Sanitiser

ПРОПАН-2-ОЛ

Остра токсичност - орално

Остра токсичност през устата (LD₅₀
mg/kg)

5,045.0

Вид плъх

АТЕ орално (mg/kg) 5,045.0

Остра токсичност - дермална

Остра дермална токсичност (LD₅₀
mg/kg)

12 800,0

Вид заек

Остра токсичност - при вдишване

Остра токсичност при вдишване

(LC₅₀ пари mg/l)

20.0

Вид плъх

Корозия/дразнене на кожата

Корозия/дразнене на кожата Не дразни.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

Сериозно око

увреждане/дразнене

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна сенсibiliзация

Респираторна сенсibiliзация Не предизвиква сенсibiliзация.

Сенсibiliзация на кожата

Кожна сенсibiliзация Не е сенсibiliзираща.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Не съдържа никакви вещества, за които е известно, че са мутагенни.

Канцерогенност

Канцерогенност Не съдържа никакви вещества, за които е известно, че са канцерогенни.

Канцерогенност на IARC IARC Група 3 Не се класифицира по отношение на неговата канцерогенност за хората.

Репродуктивна токсичност

Репродуктивна токсичност -плодовитост

Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност - развитие

Това вещество няма доказателства за репродуктивна токсичност.

Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция

STOT - еднократна експозиция Увреждане на мозъка. Увреждане на централната и/или периферната нервна система.

Специфична токсичност за целеви органи - многократна експозиция

STOT - повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Опасност от аспирация

Опасност от вдишване Попадането в белите дробове след поглъщане или повръщане може да причини химикал пневмонит.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Екотоксичност

Не се счита за опасно за околната среда.

12.1. Токсичност

Остра водна токсичност

Остра токсичност - риба Няма налична информация.

Остра токсичност - водна

безгръбначни животни

Не е наличен.

Остра токсичност - водни растения Няма на разположение.

Остра токсичност -

микроорганизми

Не е наличен.

Hots Car Sanitiser

Остра токсичност - наземна Няма в наличност.

Хронична водна токсичност

Хронична токсичност - ранен живот на рибите
сцена

Не е наличен.

Краткосрочна токсичност - ембрион

и етапи на пържене в торбичка

Не е наличен.

Хронична токсичност - водна

безгръбначни животни

Не е наличен.

Остра токсичност -микроорганизми

Не е наличен.

Остра токсичност - наземна Няма в наличност.

Хронична водна токсичност

Хронична токсичност - ранен живот на рибите
сцена

Не е наличен.

Краткосрочна токсичност - ембрион

и етапи на пържене в торбичка

Не е наличен.

Хронична токсичност - водна

безгръбначни животни

Не е наличен.

Екологична информация за съставките.

ЕТАНОЛ

Остра водна токсичност

Остра токсичност - риба LC₅₀, 96 часа: 13000 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Дъгова пъстърва)

Остра токсичност - водна

безгръбначни животни

LC₅₀, 48 часа: 12340 mg/l, *Daphnia magna*

Остра токсичност - водна

растения

EC₅₀, 48 часа: 12900 mg/l, *Selenastrum capricornutum*

Остра токсичност -

микроорганизми

EC₅₀, 4 часа: 5800 mg/l, Активна утайка

Хронична водна токсичност

Хронична токсичност - риба рано

Етап от живота

NOEC, 24 дни: 0,08 mg/l, *Pimephales promelas* (дебелглава гонка)

Хронична токсичност - водна

безгръбначни животни

NOEC, 10 дни: 9,6 mg/l, *Daphnia magna*

ПРОПАН-2-ОЛ

Остра водна токсичност

Остра токсичност - риба LC₅₀, 96 часа: 9640 mg/l, *Pimephales promelas* (Fat-head Minnow)

Остра токсичност - водна

безгръбначни животни

EC₅₀, 24 часа: > 10000 mg/l, *Daphnia magna*

Остра токсичност - водна

растения

EC₅₀, 7 дни: 180 mg/l, *Selenastrum capricornutum*

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост. Очаква се, че е лесно биоразградим.

Екологична информация за съставките.

ЕТАНОЛ

Постоянство и

разградимост

Бързо разградим

Биологична нужда от кислород 1000 mg/g

Химична нужда от кислород 1900 mg/g

Hots Car Sanitiser

ПРОПАН-2-ОЛ

Постоянство и

разградимост

Бързо разградим

12.3. Биоакмулираща способност

Екологична информация за съставките.

ЕТАНОЛ

Коефициент на разпределение log Pow: -0,35

ПРОПАН-2-ОЛ

Биоакмулираща способност Няма потенциал за биоаккумуляция.

Коефициент на разпределение log Pow: 0,05

12.4. Преносимост в почвата

Екологична информация за съставките.

ЕТАНОЛ

Мобилност Мобилна.

Константа на закона на Хенри $3,3 \times 10^{-6} \text{ atm m}^3/\text{mol @ } ^\circ\text{C}$

Повърхностно напрежение 24,5 mN/m при 20°C

ПРОПАН-2-ОЛ

Мобилност Мобилна.

Повърхностно напрежение 22,7 mN/m при 20°C

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от PBT и vPvB

Оценяване

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

Екологична информация за съставките.

ПРОПАН-2-ОЛ

Резултати от PBT и vPvB

Оценяване

Това вещество не е класифицирано като PBT или vPvB според текущите критерии на Обединеното кралство.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за обезвреждане

Методи за изхвърляне Празните контейнери не трябва да се пробиват или изгарят поради риск от експлозия.

Изхвърлете отпадъците на лицензирано място за изхвърляне на отпадъци в съответствие с изискванията на местния орган за обезвреждане на отпадъци. Избягвайте разливането или оттичането в канализацията, канализацията или водните потоци..

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на 1950

ООН (ADR/RID)

Номер по списъка на 1950

ООН (IMDG)

Номер по списъка на 1950

ООН (ICAO)

Номер по списъка на 1950

ООН (ADN)

Hots Car Sanitiser

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката (ADR/RID) AEROSOLS

Точно наименование на пратката (IMDG) AEROSOLS

Точно наименование на пратката (ICAO) AEROSOLS

Точно наименование на пратката (ADN) AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID клас 2.1
ADR/RID етикет 5F
IMDG клас 2.1
ICAO клас/раздел 2.1

Транспортни етикети



14.4. Опаковъчна група

Неприложимо.

14.5. Опасности за околната среда

Неприложимо.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

EmS F-D, S-U

ADR транспортна категория 2

Код за ограниченията за превоз на товари през тунели (D)

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС законодателство Регламентите за химикалите (информация за опасности и опаковки за доставка) 2009 (SI 2009 № 716).

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Коментари към преработката Промяна на референтен номер
Дата на преработка 26.01.2021 г.
Преработка 1
ИЛБ № 21736

Hots Car Sanitiser

Предупреждения за опасност - пълен текст

H220 Изключително запалим газ.

H222 Изключително запалим аерозол.

H225 Силно запалими течност и пари.

H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Тази информация се отнася само за указания специфичен материал и може да не е валидна за същия материал, използван в комбинация с друг материал или в друг процес. Тази информация, доколкото е известно на компанията, е акуратна и надеждна към посочената дата. Въпреки това компанията не дава гаранция и не поема отговорност по отношение на точността, достоверността и изчерпателността ѝ. Задължение на потребителя е да прецени уместността на информацията за своите конкретни цели.